



		Објекат: УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЦС АДАПТАЦИЈА ТАВАНА У ЛЕКАРСКЕ СОБЕ УРОЛОГИЈА	Врста техн.док.: ТД
		Б Р А В А Р И Ј А	Размера: Р 1:50
Цртеж:	ОГРАДА	Ознака: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span>	Број листа: 1
Шема:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01</span> 8 ком.  <p>ИЗГЛЕД</p> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01а</span> 8 ком.  <p>ПРЕСЕК</p> </div> </div> <p>ОСНОВА</p>		
Зидарска мера:	1.90м+0.49м - 8 ком		
Опис:	<p>ОПИС ШЕМЕ</p> <p>Челична ограда са дрвеним рукохватом .  Ограда на степеништима израђена од челичних елемената, висине 1.1м .  Састоји се од:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вертикалних носача - □60/60 мм висине 135 - 550 цм који се фиксирају бочно за примарну конструкцију - образне носаче степеништа</li> <li>- хоризонтала - □40/60 мм које се постављају између вертикала на осовинском растојању 66 цм</li> <li>- испуне - флахови на међусобном растојању од 10цм</li> <li>- рукохват - од храстовог дрвета Ø40 мм, који се фиксира бочно за вертикале.</li> </ul> <p>Све челичне елементе заштитити од корозије основном бојом и финално бојити два пута , бојом за метал у тону по избору пројектанта.  Дрвени рукохват припремити, тонирати и лакирати лаком за дрво са 30% сјаја.  Произвођач је у обавези да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.</p>		
Укупно комада:	19.12 м		
Напомена:	СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА.		